



ZESTAWIENIE DREWNA					
Ozn.	Przekrój (m)	Długość (m)	Ilość (szt)	Dł.catłk. (m)	Ob.catłk. (m³)
K1	0.08x0.18	5.20	35	182.00	
K2		3.70	1	3.70	
K3		1.60	2	3.20	
J1		3.50	17	59.50	
W1		1.80	1	1.80	
razem				250.20	3.603
M1	0.12x0.12	15.80	2	31.60	0.455
P1	0.12x0.24	15.80	1	15.80	0.455
S1	0.14x0.14	1.40	1	1.40	0.027
Z1	0.12x0.16	0.80	2	1.60	0.031
OGÓŁEM					4.571

DREWNO KLASY C27.
DREWNO IMPREGNOWAĆ ŚRODKAMI OGNIÓ, GRZYBÓ I OWADOBÓJCZYMI. MAKSYMALNA WILGOTNOŚĆ DREWNA –18%.
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ KANAŁU DYMOWEGO OD ELEMENTU DREWNIANEGO –25cm (EWENTUALNIE IZOLOWAĆ PŁYTĄ Z WĘGLY MINERALNEJ GR.5cm).
BELKI OPIERAĆ NA MURZE ZA POŚREDNICTWEM PRZEKŁADKI Z FOLII LUB PAPY.

BUDYNEK GOSPODARSTWO-GARAŻOWY Z KOTŁOWNIA
Pasy: ul.Końska 3; dz.nr 227/2 i 227/3; otk.m. 1;
DATA: listopad 2016

RZUT WIĘZBY DACHOWEJ
SKALA: 1:100

PROJ. KONSTRUKCJI: Inż. projektant i Inż. bud. w specjalizacji
Inż. KAZIMIERZ KRYSZTOFIK
CT - 8398/133/777
UAM-7342-40/91

Tech. Bud. PIOTR PIEKARSKI