





- lakier zabezpieczający Silver Primer Szybki Lakier SBS
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40
- płyta termoizolacyjna Thermano gr. 11 cm
- paroizolacja bitumiczna:Foałbit Al S40 lub Glasbit G200 S40
- warstwa gruntująca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
- warstwa spadkowa isniejąca
- konstrukcja stropu istniejącego

1%

listwa drewniana
8x3cm

Legenda

-  konstrukcja stropu – istniejąca
-  warstwa spadkowa – istniejąca
-  warstwa papy wg opisu
-  ocieplenie
płyta Thermano gr11.3cm

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH
Psary, ul. Kaliska dz.nr 227/1 i 227/2 (AM-1)

DETAL b-b

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

MGR INŻ. ARCH. MARIUSZ JAKUBCZYK

ASYSTENT PROJEKTANTA

MGR INŻ. ARCH. JOANNA TOMALA

LUTY 2017

24/WPOKK/2013
PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ W
SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ

RYSUJEK MR.



A4

SKALA

1:5

STR. 28